


llaves de paso para termofusión






llaves de paso para termofusión


FV presenta sus nuevas llaves de paso con extremos de polipropileno copolímero random de tipo 3 para caños de 20 y 25 mm de diámetro para sistemas de cañería fusión, según Norma IRAM 13470/1.



0489.02FVBASE - Llave de paso para sistema de termofusión para caños de 20 y 25 mm de diámetro. Sin volante y campana (*)



0659.10 - Llave de paso esférica para sistema de termofusión para caños de 20 y 25 mm de diámetro.



(*) Este producto puede ser combinado con diferentes líneas de grifería.

Las vistas decorativas para 0489.02FVBASE se encuentran disponibles en líneas: *Allegro, Malena, 20 plus, Ola, Veracruz, Pomba, 61 plus, Margot, Denisse, Cannes, Gran gala, Vermont, Chess, Dominic y Temple.*

Folleto Publicitario. Para obtener información técnica-funcional sobre nuestros productos (caudales, detalles de instalación, uso, mantenimiento, repuestos, otros) solicite al vendedor / promotor nuestros folletos técnicos, o bien consulte con nuestro Centro de Atención al Usuario "FV Responde".



FV S.A.
Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel.: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel.: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel.: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel.: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2000BQJ Rosario
Tel.: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel.: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso. Es una publicación del Departamento de Marketing de FV S.A.