


dominic

Línea 85

Instalación y mantenimiento



Línea FV 85 Dominic

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Juegos para ducha y bañera

0103/85 y 85L


Juegos para ducha / bañera, embutidos

0103/85V

Juego para ducha / bañera, embutido
con cierre a válvula de compresión


0109/85 y 0109/85L

Juegos para ducha, embutidos






Todas las medidas están en mm

Juego 0103/85



Juego 0103/85L



- Para la Instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:
- 1_Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.
 - 2_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca adecuadamente.
 - 3_Roscar el caño que va hacia la ducha sellando la rosca.
 - 4_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
 - 5_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
 - 6_Terminar la pared.
 - 7_Colocar las vistas.

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.



También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Línea 85 Dominic

Juegos para lavatorio

0201/85 y 85L: Juegos para lavatorio, desagüe a pistón
0207/85 y 85L: Juegos para lavatorio, desagüe con tapita
0207/85V: Juego para lavatorio, desagüe con tapita
 con cierre a válvula de compresión


Fijación a la mesada (0201)




La fijación es similar para ambos juegos 0201/0207 cruz y lever

0203/85 y 85L


Juego para lavatorio de pared, desagüe con tapita



Todas las medidas están en mm.



Detalle de armado




La fijación del pico y los volantes se realiza utilizando los prisioneros y llave allen provista

Juegos para hidromasaje

0213/85 y 85L

juego para bañera hidromasaje,
con ducha manual



*Las conexiones flexibles FV 261.01 19 se venden por separado.

la manguera debe disponer de, por lo menos, 1 metro de distancia de movimiento libre.
Por lo tanto, respete esta medida para obtener este beneficio funcional.

Detalle de fijación del pico 0213

Arandela plástica

Arandela de chapa

Contratuerca

Base de fijación

Arandela de cierre


Buje soporte

Prisionero y llave allen

Cuerpo llave transferencia

Nota: Se recomienda, que en este tipo de instalaciones deje una puerta de inspección para un eventual mantenimiento.

Nota: Se recomienda, que en este tipo de instalaciones deje una puerta de inspección para un eventual mantenimiento.







Todas las medidas están en mm.

A technical drawing of a mechanical assembly. It features a long, straight rectangular beam on the left, which is connected to a curved, arch-like structure. This arch structure is supported by a vertical rectangular block. To the right of this block is another vertical rectangular block, which is also supported by a base. A small circular feature, possibly a pin or a hole, is visible on the top surface of the rightmost block.

0295/85 y 85L: Juegos para bidé, desagüe con tapita


0295/85V: Juego para bidé, desagüe con tapita con cierre a válvula de compresión

0299/85 y 85L: Juegos para bidé, desagüe a pistón




Todas las medidas están en mm.

Detalle de fijación



Detalle del juego 0299/85




0216/85

Juego termostático para ducha/bañera



0218/85

Juego termostático para ducha


Instalación del cuerpo base




Detalle del posicionamiento de R, P y S



Instalación del conjunto exterior



Instrucciones de uso



Al girar el volante 'A' obtendrá agua a través del pico 'B'. Si desea obtener salida de agua por la ducha, tire del botón 'E'. Para seleccionar la temperatura deseada utilice la campana 'C'. Para obtener temperaturas superiores a 38°C debe presionar el botón 'D' y girar la campana hacia la izquierda. Para temperaturas inferiores solamente gire la campana hacia la derecha.

Todas las medidas están en mm.

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma.

Nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada la venta de cualquier línea o producto, con excepción de las vistas con acabado (ej: Campanas, picos, volantes, etc.) que tendrán una vigencia de cinco años. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítenlos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de Atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Sólo para juegos con cabezas con disco cerámico

Instalación

Este juego está fabricado con cabeza de disco cerámico que le brindará un perfecto funcionamiento de por vida. Para que estos discos funcionen de esa manera, siga los siguientes pasos:

1_ Antes de acoplar el juego, limpie el fondo del tanque y deje correr suficiente agua por la cañería.

2_ Verifique que la cañería de alimentación esté perfectamente libre de restos de revoques, cascotes, arena, etc.

Limpieza

Si el caudal de agua disminuye, revise el filtro que tiene incorporada la cabeza cerámica, de la siguiente manera:



1_ Retire la cabeza utilizando una llave de boca 16 mm y verifique si el filtro está tapado.



2_ Si el filtro se ve tapado retírelo a mano junto con la guarnición de goma, sin utilizar elementos cortantes o abrasivos.



3_ Lave el filtro bajo un chorro de agua fuerte.



4_ Vuelva a armar el conjunto tal como lo muestra el dibujo. Una vez armado, si está bien colocado el filtro, éste no debería caerse.



5_ **Importante:** Antes de colocar nuevamente las cabezas, deje correr suficiente agua a través del juego hasta asegurarse que no queden restos de impurezas.
6_ Arme nuevamente la cabeza, apretándola moderadamente.

Caudales

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgr./cm² en l/min.

Juegos	0103/85 0103/85L	0103/85V	0109/85 0109/85L	0216/85	0218/85	0201/85 0201/85L	0203/85 0203/85L	0207/85 0207/85L	0207/85V	0210/85 0210/85L	0213/85 0213/85L	0295/85 0295/85L	0295/85V	0299/85 0299/85L
Pico	13	14	—	8*	—	5	6	5	5.5	15	9,5	—	—	—
Lluvia bidé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3

Caudal de ducha a presión máxima de 13 lts por minuto a 5,5 BAR.

Juegos	0103/85 0103/85L	0103/85V	0109/85 0109/85L	0216/85	0218/85	0201/85 0201/85L	0203/85 0203/85L	0207/85 0207/85L	0207/85V	0210/85 0210/85L	0213/85 0213/85L	0295/85 0295/85L	0295/85V	0299/85 0299/85L
Ducha	8*	9*	8*	7*	8*	—	—	—	—	—	2,5**	—	—	—

* Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.

** Corresponde al duchador manual.

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado.

Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.

En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.



FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053

B1604AFC Florida

Pcia. de Buenos Aires

Argentina

Tel: (011) 4730-5300

Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca

Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca

Tel: (0291) 456-1999

Córdoba

Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba

Tel: (0351) 471-8863

Mendoza

Maipú 235 - M5500CVE Mendoza

Tel: (0261) 438-0528

Rosario

Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario

Tel: (0341) 424-2339

Tucumán

Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán

Tel: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.

FOLL.LINEA.85 / Relación N° 9 _ Noviembre 2015.